

Membrana NOVAG EPDM Elastoseal H

Membrana NOVAG EPDM Elastoseal H służy do wykonywania izolacji przeciwwodnej.



ZASTOSOWANIE

- pasy uszczelniające połączenia okien, drzwi i elewacji
- izolacje poziome i pionowe podziemnych części budynków
- hydroizolacje zbiorników wodnych
- pokrycia dachowe i warstwy izolacyjne tarasów
- warstwy hydroizolacyjny w zbiornikach przeciwpożarowych

PODŁOŻE

Podłożem może być beton, płyta OSB, deski (zabezpieczone przed tzw. klawiszowaniem) lub materiały termoizolacyjne (styropian, wełna mineralna, pianka PU) o odpowiedniej nośności. Przed układaniem membrany należy usunąć ewentualne ostre elementy podłoża (gwoździe, śruby, elementy blach, itp.). Pod membranę (na beton lub drewno) zaleca się położenie folii budowlanej PE grubości 0,2 mm jako warstwy ochronnej i poślizgowej.

WYKONANIE

Zalecamy przyklejanie membrany EPDM NOVAG do profili okapowych oraz do ścian klejem do EPDM NOVAG.

Uwaga: Należy stosować się do informacji zawartych w materiałach technicznych dostępnych na stronie internetowej firmy NOVAG lub Nordic Waterproofing Sp. z o.o.; www.sealeco.com; info.pl@sealeco.com; tel.: +48 (42) 712-07-40, 611-02-70.

OPIS PRODUKTU

Membrana NOVAG EPDM Elastoseal ma jednolitą czarną barwę i powierzchnię moletowaną w drobny wzór.

PAKOWANIE

Rolka: 25m x 1,70m lub arkusze o wymiarach uzgodnionych z odbiorcą
Grubość: 1 mm

PRZECHOWY WANIE

Membrana pakowana w rolkach, rolki są układane na drewnianych paletach i zabezpieczone folią PE. Membranę należy transportować w krytych środkach transportowych i przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Zalecana temperatura przechowywania od -5 °C do +30 °C. Na terenie budowy należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami i do czasu użycia przed wpływami atmosferycznymi.

PRODUKTY POWIĄZANE

- Klej do EPDM - NOVAG Paste Adhesive 3300: do łączenia membrany EPDM z różnymi podłożami
- Profile okapowe K60, K70: do wykończenia stref okapowych tarasów
- Podkładki tarasowe P15: podkładki do posadzek kamiennych i betonowych na tarasach w układzie drenażowego odwodnienia
- Kruszywo łamane B1 do układania płyt
- Mata drenażowa T60
- Haki rynnowe MG75

Uwaga: wszelkie materiały towarzyszące zastosowaniu produktu, a nie będące w aktualnej ofercie firmy NOVAG będą dostarczane na indywidualne zamówienie.